

# DiárioOficial

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU - Segunda-feira, 22 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Estado do Rio de Janeiro - Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu – Segunda-feira, 22 de setembro de 2025.

LEI Nº 4.810 DE 12/12/2018 - Publicado em - https://novaiguacu.rj.gov.br/lei4810/





#### SEÇÃO 1 - ATOS DO PREFEITO

#### **DECRETO**

#### REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

#### DECRETO Nº 14.020 DE 18 DE SETEMBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO PARA REES-TRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, E A NOMEAÇÃO DOS SEUS MEM-BROS

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, DECRETA:

- **Art.** 1º Fica instituído o Grupo de Trabalho para conduzir estudos e propor medidas relacionadas à reestruturação administrativa no âmbito do Município de Nova Iguaçu.
- **Art. 2º** O Grupo de Trabalho será composto por 5 (cinco) membros, com a seguinte estrutura:
- I 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Governo SEMUG;
- II 01 (um) membro da Procuradoria Geral do Município PGM;
- III 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Administração SEMAD;
- IV 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão - SEMPLAG;
- V 01 (um) membro da Secretaria Municipal de Controle Geral SEMCON-GER;

Parágrafo único. A coordenação do Grupo de Trabalho caberá ao membro indicado pela Secretaria Municipal de Governo - SEMUG que será responsável pela convocação das reuniões, condução dos trabalhos e consolidação dos produtos finais.

- Art. 3º Compete ao Grupo de Trabalho:
- I Realizar diagnóstico da atual estrutura administrativa do Município, identificando sobreposições, lacunas e oportunidades de melhoria;
- II Estudar e propor medidas de racionalização, modernização e inovação na gestão de cargos, funções e órgãos da Administração Direta;
- III Analisar o impacto organizacional e financeiro das propostas de reforma administrativa, assegurando equilíbrio entre capacidade fiscal e necessidade de pessoal;
- IV Elaborar minuta de projeto de lei e outros instrumentos normativos necessários à implementação da reforma administrativa;
- V Encaminhar relatório conclusivo ao Prefeito, consolidando as recomendações e propostas de reestruturação administrativa.

- **Art.** 4º As atividades atribuídas ao Grupo de Trabalho serão consideradas de relevante interesse público no Município, sem qualquer contraprestação remuneratória aos seus membros.
- **Art. 5º** O Grupo de Trabalho poderá, sempre que necessário ao desempenho de suas atribuições, convocar servidores da Administração Direta e Indireta do Município, bem como convidar especialistas e técnicos cujos conhecimentos e experiências possam contribuir para a consecução de seus objetivos.
- **Art. 6º** O Grupo de Trabalho deverá concluir seus trabalhos e apresentar relatório final ao Prefeito no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, prorrogável uma única vez por igual período, mediante justificativa.
- **Art. 7º** Os nomes dos(as) servidores(as) que integrarão o Grupo de Trabalho serão indicados pelas respectivas secretarias e designados(as) por ato próprio.
- Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

### EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA Prefeito

ld. 07009/2025

#### DECRETO N.º 14.021 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

- O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, em especial a Lei Municipal n.º 4.219, de 14 de janeiro de 2013, que autorizou o remanejamento de cargos, por meio de Decreto, desde que não represente aumento de despesa, **DE-CRETA:**
- Art. 1º. Ficam alteradas as estruturas básicas da Secretaria Municipal de Governo e da Secretaria Municipal de Administração, na forma deste Decreto.
- **Art. 2º.** Ficam transferidos e transformados, sem aumento de despesa, os cargos em comissão constantes do Quadro e na forma nele mencionado:

	QUADRO II											
ORG.	NOMENCLATURA ANTIGA	SIMB.	CI	λÃΟ	CI	SIMB.	NOMENCLA- TURA NOVA	ORG.				
SEMAD	ASSESSOR DE GABINETE NIVEL	DAS III	2882	TRANSFORMAÇÃO	4055	DAS IV	ASSESSOR DE GABINETE NIVEL IV					
<u> </u>	III ASSESSOR TÉC-			TRANSF	4056	DAS IV	ASSESSOR DE GABINETE NIVEL IV	SEMAD				
SEMUG	NICO	DAS III	2185		4057	DAS IV	ASSESSOR DE GABINETE NIVEL IV					

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

#### EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA

Prefeito

Id. 07010/2025



#### **PORTARIA**

#### PORTARIA Nº 568 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, RESOLVE:

- I Exonerar VALDEMIR DE OLIVEIRA SILVA, do cargo em comissão de Assessor de Gabinete Nível III, símbolo DAS III (2882), da Secretaria Municipal de Administração, a contar da data desta publicação;
- II Nomear GRAZIELA CANAVARROS RIBEIRO, para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Nível IV, símbolo DAS IV (4055), na Secretaria Municipal de Administração, a contar da data desta publicação;
- III Nomear EZEQUIEL BRAGA DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Nível IV, símbolo DAS IV (4056), na Secretaria Municipal de Administração, a contar da data desta publicação;
- IV Nomear SANDRO ALEXANDRE GONÇALVES JUNIOR, para ocupar o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Nível IV, símbolo DAS IV (4057), na Secretaria Municipal de Administração, a contar da data desta publicação.

#### EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA Prefeito

ld. 07011/2025

#### PORTARIA Nº 569 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no exercício das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, RESOLVE:

**Nomear** JOÃO MATHEUS GUERRA GUIMARÃES DE SOUZA, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo DAS III (2184), da Secretaria Municipal de Governo, a contar da data desta publicação;

#### **EDUARDO REINA GOMES DE OLIVEIRA**

Prefeito

ld. 07012/2025

#### **SEÇÃO 2 - ÓRGÃOS E ENTIDADES**

#### **ADMINISTRAÇÃO**

#### PORTARIA SEMAD N.º 1240, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que dispõe o artigo 83, inciso I, e com o art. 51, com redação dada pela lei 4.647/2017, ambos os artigos da Lei n.º 2.378/92 e conforme informações contidas no processo administrativo nº: 2014/404258, RESOLVE:

Art. 1º: CONTABILIZAR, para fins de adicional de tempo de serviço da servidora CINTHIA BOECHAT BATISTA, matrícula n.º 10/714.208-6, investida no cargo de Professor II, lotada na SEMED, o tempo de serviço de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias, compreendidos entre o período de 15/06/2012 a

30/06/2014, exercido na função de professor, prestado a Prefeitura Municipal de Itaboraí.

Art. 2º: Esta Portaria produz efeitos a partir de 18 de setembro de 2025.

#### PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

Id. 07013/2025

#### PORTARIA SEMAD Nº 1241, DE 18 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor, e prezando o Artigo 68 da Lei 2.378 de 29 de dezembro de 1992, CONCEDE:

LICENÇA-PRÊMIO à servidora abaixo relacionada:

PROCESSO	NOME	MATRICULA	SEC.	PERÍODO	QUIN- QUENIO
2009/029268	SUSETE FREITAS PAIXÃO DA ROCHA	10/683549-0	SEMAM	13/10/2025 à 12/01/2026	2002/2007

#### PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07014/2025

#### PORTARIA SEMAD № 1242, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, e conforme as informações contidas no processo administrativo nº 2070820231.002717/2025-13, RECONHECE:

A CONCESSÃO de licença para tratamento de saúde à servidora VIVIANE COSTA CASTRO, matrícula nº 10/708.761-2, investida no cargo de Professor II, lotada na SEMED, pelo período de 07 (sete) dias a partir de 26/08/2025.

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07015/2025

#### PORTARIA SEMAD N.º 1244, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, CONCEDE:

### LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA COM REMUNERAÇÃO – PRORROGAÇÃO

NOME	MATRÍCULA	SECRETARIA	PERÍODO
Juliana de Moraes Bastos	10/705.659-1	SEMUS	03 dias a p/ 20/08/2025

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07016/2025



#### PORTARIA SEMAD N.º 1245, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, CONCEDE:

#### LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - INICIAL

NOME	MATRÍCULA	SECRET	PERÍODO
Anderson Siqueira Pinheiro	13/732.786-9	SEMED	25 dias a p/ 01/09/2025
Carolina Antunes de Medeiros Lopes	13/733.428-7	SEMED	30 dias a p/ 21/08/2025
Cristiany Gomes Novena	10/688.122-1	SEMUS	05 dias a p/ 25/08/2025
Deigue Lucia da Hora Machado	10/712.885-3	SEMED	04 dias a p/ 14/09/2025
Eliane Carlos da Silva	10/699.211-9	SEMED	180 dias a p/ 15/09/2025
Fernanda de Oliveira Grelle	13/732.354-6	SEMED	90 dias a p/ 11/09/2025
Ivonice Santos da Silva	10/706.811-7	SEMED	30 dias a p/ 15/09/2025
Katia Regina Rodrigues de Araujo	10/711.776-5	SEMED	30 dias a p/ 09/09/2025
Katia Santos da Silva Cerqueira	13/733.223-2	SEMED	30 dias a p/ 04/09/2025
Leonardo da Silva Lobo	13/732.971-7	SEMOP	14 dias a p/ 13/09/2025
Luana Raquel da Silva Rezende	10/696.219-5	SEMED	45 dias a p/ 26/08/2025
Marcia Cristina Mendes de Freitas	10/697.778-9	SEMED	05 dias a p/ 15/09/2025
Renata Vicente da Silva	13/732.777-8	SEMED	04 dias a p/ 10/09/2025

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07017/2025

#### PORTARIA SEMAD Nº 1246, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 73, §§ 1º e 2º da Lei n.º 2.378/92, e cf. decisão contida no processo administrativo nº 2070820231.002198/2025-93, CONCEDE:

LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, sem remuneração, ao servidor VITOR DE SOUZA FONSECA, matrícula nº 10/705.669-0, investido no cargo de Fisioterapeuta, lotado na SEMUS, pelo período de 02 (dois) anos, com início em 04/08/2025 e término em 03/08/2027.

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07018/2025

#### PORTARIA SEMAD N.º 1247, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, CONCEDE:

#### LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - PRORROGAÇÃO

NOME	MATRÍCULA	SECRET	PERÍODO
Natalia de Oliveira Ribeiro Falcão	10/696.359-9	SEMED	45 dias a p/ 08/09/2025
	10/708.731-5		00/09/2023
Aline Ribeiro da Paixão	10/714.924-8	SEMED	30 dias a p/ 01/09/2025
Ely Emanuel Lima de Oliveira	10/690.531-9	SEMEF	30 dias a p/ 19/09/2025
Isis Hir Martins	13/731.962-7	SEMED	180 dias a p/ 02/10/2025

### PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07019/2025

#### PORTARIA SEMAD Nº 1248, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando solicitação contida no processo administrativo nº 2024/036247, RESOLVE:

CESSAR OS EFEITOS da Portaria SEMAT Nº 823, de 07 de Julho de 2025, publicada no Diário Oficial Digital em 08/07/2025, que concedeu Licença para tratar de assuntos particulares ao servidor FRANCISCO EDUARDO VALENTIM MONTEIRO, matrícula nº 10/705.913-2, lotado na SEMUS, a contar da data desta publicação.

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07020/2025

#### CORREÇÃO

Na Portaria SEMAT nº 994, de 05 de agosto de 2025, publicada no Diário Oficial Digital em 08 de agosto de 2025, que concedeu Licença para Tratamento de Saúde à servidora NATALIA DE OLIVEIRA RIBEIRO FALCÃO, lotada na SEMED:

Onde se lê: [...] matrícula nº 10/696.359-9

Leia-se: [...] matrículas nº 10/696.359-9 e nº 10/708.731-5

NOVA IGUAÇU, 19 DE SETEMBRO DE 2025.

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07021/2025



#### **ASSISTÊNCIA SOCIAL**

#### **DESPACHO**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

CONSIDERANDO RELATÓRIO SOBRE A SINDICÂNCIA INSTAURADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 61/SEMAS/2025, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EM 08/07/2025;

#### **DECIDO:**

- 1 Acolher integralmente o Relatório Final de Sindicância Administrativa, acostado ao Processo de nº. 2025/049530.
- **2** –Declarar cessados os efeitos da Portaria nº 61/SEMAS/2024, publicada no dia 08 de julho de 2025 e de sua prorrogação estabelecida pela portaria 75/SEMAS/2025, publicada no dia 28 de agosto de 2025.
- 3 Que seja arquivado o referido processo de sindicância.

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2025.

ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATR. № 60/734.021-9

ld. 07022/2025

#### **EDUCAÇÃO**

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 2024/161104

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/SEMED/2024.

PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto no art. 18 do Decreto nº 11.252/18, bem como o art. 87 da Lei nº 13.019/2014, conheço as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de contas da ASSOCIAÇÃO VIDA NO CRESCIMENTO E NA SOLIDARIEDADE – AVICRES referente aos recursos – FONTE FUNDEB, conveniados através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/SEMED/2024.Publique-se,

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2025.

MARIA VIRGINIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07023/2025

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 2025/044870

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/SEMED/2024.

PERIODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: MARÇO E ABRIL DE 2025. Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto no art. 18 do Decreto nº 11.252/18, bem como o art. 87 da Lei nº 13.019/2014, conheço as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de contas da CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO referente aos recursos – FONTE FUNDEB, conveniados através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/SEMED/2024.Publique-se,

Nova Iguaçu, 19 de setembro de 2025.

MARIA VIRGINIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07024/2025

### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/059435

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: MAXIMILIANO MARINI MELLO UNIDADE ESCOLAR: E.M Prof.ª LEOPOLDINA MACHADO BARBOSA DE BARROS

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, conheço as conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de contas de concessão de adiantamento do tomador de adiantamento Maximiliano Marini Mello, matrícula nº 11/682.599-6, da unidade escolar E.M. Prof.ª Leopoldina Machado Barbosa de Barros.Publique-se,

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2025.

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07025/2025

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/059711

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: MARIA DA GLORIA BORGES UNIDADE ESCOLAR: E.M. Prof.ª CLAUDIA MARIA SALLES MONTEIRO DA SII VA

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, reconheço as suas conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora MARIA DA GLORIA BORGES, matrícula nº 11/673.032-9, da unidade escolar E.M. Prof.ª CLAUDIA MARIA SALLES MONTEIRO DA SILVA. Publique-se,

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2025.

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07026/2025



### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/060288

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: CLÁUDIA DA SILVEIRA

UNIDADE ESCOLAR: E.M. TRÊS MARIAS

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, reconheço as suas conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora CLÁUDIA DA SILVEIRA, matrícula nº 11/698.705-1, da unidade escolar E.M. TRÊS MARIAS.Publique-se.

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2025.

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07027/2025

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/060748

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: MARCELE SOARES DE LIMA

UNIDADE ESCOLAR: E.M.E.I. JARDIM EUROPA

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela **Superintendência de Auditoria Interna/SEMED**, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021 reconheço as suas conclusões e **APROVO COM REGULARIDADE** a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora **MARCELE SOARES DE LIMA**, **matrícula nº 11/704.301-1**, da unidade escolar **E.M.E.I. JARDIM EUROPA.Publique-se**,

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2025.

#### MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07028/2025

### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/060767

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: NAIDE CAETANO GOMES DA

SILVA

UNIDADE ESCOLAR: E.M.E.I. Prof.<sup>a</sup> LEILA MARIA CÔRTES SAMPAIO

PERIODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela **Superintendência de Auditoria Interna/SEMED**, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, reconheço as suas conclusões e **APROVO COM REGULARIDADE** a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora **NAIDE CAETANO GOMES DA SILVA**, **matrícula nº 11/704.311-0**, da unidade escolar **E.M.E.I. Prof.**<sup>a</sup> **LEILA MARIA CÔRTES SAMPAIO.Publique-se**,

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2025.

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07029/2025

### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/060790

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: MARCELA OLIVEIRA BRILHANTE

DA COSTA

UNIDADE ESCOLAR: E.M. JARDIM NOVA ERA

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, reconheço as suas conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora MARCELA OLIVEIRA BRILHANTE DA COSTA, matrícula nº 11/697.806-8, da unidade escolar E.M. JARDIM NOVA ERA.Publique-se,

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2025.

#### MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07030/2025

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/060835

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: DANIELLI MESQUITA MELLO

**BRAGA** 

UNIDADE ESCOLAR: E.M. ENGENHO PEQUENO

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, reconheço as suas conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora DANIELLI MESQUITA MELLO BRAGA, matrícula nº 11/699.214-3, da unidade escolar E.M. ENGENHO PEQUENO.Publique-se,

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2025.

#### MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07031/2025

### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/060923

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: LUCIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA UNIDADE ESCOLAR: E.M. PROF. EDIVALDO BARROS DE OLIVEIRA

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, reconheço as suas conclusões e APROVO COM REGULARIDADE a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora LUCIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, matrícula nº 11/698.835-6, da unidade escolar E.M. PROF. EDIVALDO BARROS DE OLIVEIRA. Publique-se,

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2025.

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07032/2025



### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/060942

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: ANDRÉIA QUIRINO DE ABREU UNIDADE ESCOLAR: E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela **Superintendência de Auditoria Interna/SEMED**, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, conheço as conclusões e **APROVO COM REGULARIDADE** a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora **ANDRÉIA QUIRINO DE ABREU**, **matrícula nº 11/690.768-7**, da unidade escolar **E.M. IVONETE DOS SANTOS ALVES. Publique-se**,

Nova Iguaçu, 18 de setembro de 2025.

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07033/2025

### PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº: 2025/061195

TOMADORA DE ADIANTAMENTO: RENATA CONCEIÇÃO FERREIRA

**DE JESUS SABINO** 

UNIDADE ESCOLAR: CRECHE MUN. PROF.ª ANA CLÁUDIA MARTINS

**DE SOUZA** 

PERÍODO: AGOSTO DE 2025

Lastreado no parecer exarado pela Superintendência de Auditoria Interna/SEMED, acostado no processo supracitado e em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 4808/ 2018, no Decreto Municipal nº 12.524/2021, reconheço as suas conclusões e APROVO COM REGULARIDADE COM RESSALVA a prestação de contas de concessão de adiantamento da tomadora RENATA CONCEIÇÃO FERREIRA DE JESUS SABINO, matrícula nº 11/702.167-8, da unidade escolar Creche Mun. Prof.ª Ana Cláudia Martins de Souza.Publique-se,

Nova Iguaçu, 19 de setembro de 2025.

MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA Secretária Municipal de Educação

ld. 07034/2025

#### **PREVIDÊNCIA**

#### **CONSELHO FISCAL**

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – Previni, vem atenciosamente convocar os Senhores Membros do Conselho Fiscal, para a *Décima Reunião Ordinária* de 2025, a ser realizada no *dia 07 de outubro de 2025 às 10:00hs*, na sala de reuniões do PREVINI, na Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95, Bairro da Luz – Nova Iguaçu, para decidirem sobre a seguinte pauta:

- 1) Apreciação e análise do balancete referente ao mês de julho de 2025;
- 2) Análise dos relatórios de investimentos;
- 3) Assuntos Gerais.

Nova Iguaçu, 17 de setembro de 2025.

DIONNE DOS SANTOS LIMA CARVALHO
Presidente do Conselho Fiscal
PREVINI

ld. 07035/2025

#### SEÇÃO 3 – LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS E CONTRATOS

#### **GOVERNO**

#### PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Secretaria Municipal de Governo, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Informar a Intenção de Registro de Preços – IRP Nº 001/2025, cujo objeto é ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TIPO COMPUTADORES (DESKTOPS), NOTEBOOKS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE (WINDOWS 11), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU, na modalidade Pregão Eletrônico – SRP, com quantitativos e específicações descritos no Termo de Referência pelo período de 12 (doze) meses - Processo Administrativo 2022/243960, os órgãos interessados terão o prazo de 08 (oito) dias úteis para formalizar as respectivas requisições – art. 74 parágrafo 1º - Decreto 12.997 de 21 de setembro de 2022.

Nova Iguaçu, 19 de setembro de 2025.

#### MARCO ANTONIO BARROS DIAS JÚNIOR

Secretário Municipal de Governo Matricula 60/734.314-8

Id. 07036/2025



#### **ADMINISTRAÇÃO**

#### **AUTORIZAÇÃO/ADESÃO**

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/037553

Adesão Parcial à Ata de Registro de Preço Nº 003/SEMUS/2025

Em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral do Município (PGM) e parecer da Secretaria Municipal de Controle Geral (SEMCONGER) e tendo em vista a delegação de competência constante do Decreto nº. 9.748, de 01 de fevereiro de 2013, AUTORIZO O ATO DE ADESÃO PARCIAL. referente à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/SEMUS/2025, relativo ao Pregão nº 005/CPL/SEMUS/2025 (90.005/2025) da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO COM INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ESPECIFI-CADO NO TERMO DE REFERÊNCIA. PARA ATENDER ÀS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO - SEMDETTUR, pelo período de 12 (doze) meses, conforme preceitua a Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 12.997/2022, com o valor total de R\$ 67.266,67 (sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DENTECK LTDA, inscrita no CNPJ: 11.319.557/0003-78.

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR
	,				TOTAL
3.	FORNECIMENTO, INSTALA- ÇÃO E ASSENTAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT-SYSTEM DE 18.000 BTUS, DO TIPO HIGH WALL, COM TECNOLOGIA INVER- TER E CICLO FRIO, COM- PREENDENDO 01 CONDEN- SADOR E 01 EVAPORA- DOR, INCLUINDO ACESSÓ- RIOS E FIXAÇÃO, COM ATÉ 20 (VINTE) METROS DE DIS- TÂNCIA ENTRE EVAPORA- DOR E CONDENSADOR.	UND	5	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00
4.	FORNECIMENTO, INSTALA- ÇÃO E ASSENTAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT-SYSTEM DE 24.000 BTUS, DO TIPO HIGH WALL, COM TECNOLOGIA INVER- TER E CICLO FRIO, COM- PREENDENDO 01 CONDEN- SADOR E 01 EVAPORA- DOR, COM KIT DE INSTALA- ÇÃO COMPOSTO POR TUBO ESPONJOSO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO, SUPORTE DA CONDENSA- DORA, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE AS UNI- DADES E ATÉ 20 (VINTE)	UND	4	R\$ 4.450,00	R\$ 17.800,00

METROS	DE TUDULAÇÃO I				П
	DE TUBULAÇÃO IOS DE COBRE				
	VAPORADOR E				
CONDENS					
CONDENS	ADOR.				
	IENTO, INSTALA-				
-	SENTAMENTO DE				
	NADOR DE AR				
	TEM DE 30.000				
	TIPO HIGH WALL,				
	NOLOGIA INVER-				
	CLO FRIO, COM-				
	NDO 01 CONDEN- 01 EVAPORA-				
	KIT DE INSTALA-				
	MPOSTO POR	UND	3	R\$	R\$
	PONJOSO PARA	UND	3	5.600,00	16.800,00
	ITO TÉRMICO,				,
	DA CONDENSA-				
DORA,	INTERLIGAÇÃO				
ELÉTRICA	ENTRE AS UNI-				
DADES E	ATÉ 20 (VINTE)				
METROS	METROS DE TUBULAÇÃO				
COM CAN	IOS DE COBRE				
ENTRE E	VAPORADOR E				
CONDENS	ADOR.				
FORMER	ENTS INSTALA				
_	IENTO, INSTALA-				
-	SENTAMENTO DE NADOR DE AR				
	TEM DE 60.000				
	TIPO PISO/TETO,				
	NOLOGIA INVER-				
	CLO FRIO, COM-				
PREENDE	NDO 01 CONDEN-				
SADOR E	01 EVAPORA-				
DOR, COM	KIT DE INSTALA-			Dê	Dé
8. ÇÃO CO	MPOSTO POR	UND	1	R\$ 12.666,67	R\$ 12.666,67
TUBO ESI	PONJOSO PARA			12.000,07	12.000,07
	ITO TÉRMICO,				
SUPORTE	DA CONDENSA-				
DORA,	INTERLIGAÇÃO				
_	ENTRE AS UNI-				
	ATÉ 20 (VINTE)				
	DE TUBULAÇÃO				
	OS DE COBRE VAPORADOR E				
CONDENS					
CONDENS	ADOR.				
					R\$
TOTAL					
TOTAL					67.266,67

Nova Iguaçu, 19 de agosto de 2025.

PAULO SÉRGIO DA SILVA MONTEIRO Secretário Municipal de Administração

ld. 07037/2025



#### **EDUCACÃO**

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR TEMPO **DETERMINADO** 

PROCESSO: 2024/172455

PARTES: Município de Nova Iguaçu e:

CONTRATO	CONTRATADO	CARGO
540/2025	MICHELLE SANTANA RODRIGUES	AGENTE DE APOIO À IN- CLUSÃO
541/2025	ETIENE ROSA MADEIRA	AGENTE DE APOIO À IN- CLUSÃO
542/2025	GLAIDA SILVA DA CUNHA	AGENTE DE APOIO À IN- CLUSÃO
543/2025	FERNANDA MARTINS PEREIRA DAS CHAGAS	AGENTE DE APOIO À IN- CLUSÃO
544/2025	ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA	AGENTE DE APOIO À IN- CLUSÃO

OBJETO: A prestação de serviços de Agente de Apoio à Inclusão, em favor da Secretaria de Educação de Nova Iguaçu.

VALOR: R\$ 1.902,34 (mil novecentos e dois reais e trinta e quatro centa-

PRÁZO: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses. contados a partir de 18/09/2025, com término em 17/09/2026.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.04

FUNDAMENTO: Consubstanciado no Edital SEMED nº 002/2025, observando-se a Legislação vigente.

DATA DA ASSINATURA: 18/09/2025.

#### MARIA VIRGÍNIA ANDRADE ROCHA FEITOSA

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

ld. 07038/2025

#### SAÚDE

#### **AVISO DE LICITAÇÃO**

LICITAÇÃO Nº 009/CPL/SEMUS/2025 (90.009/2025)

PROCESSO: 2025/028319 **UASG:** 460961

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

EDITAL A PARTIR DE: 24/09/2025 REALIZAÇÃO: 07/10/2025 HORA: 10:00 HORAS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-

ZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 7 LUGARES, PICK-UPS 4X4 DIESEL, VANS A DIESEL, VEÍCULOS SEDAN E HATCH, A SE-REM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - SEMUS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CON-FORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO VII DO EDI-

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: **ABFRTO** 

**ENDEREÇO:** SALA DA CPL, SITUADA NA RUA ANTÔNIO

WILMAN Nº 230, MOQUETÁ, NOVA IGUAÇU, OU PELO TELEFONE (21) 3773-3037. HORÁ-RIO DE ATENDIMENTO DE 09:00 ÀS 17:00 HO-

O EDITAL COM AS ESPECIFICAÇÕES DA REFE-**INFORMAÇÕES:** 

RIDA LICITAÇÃO ENCONTRA-SE DISPONIBILI-ZADO E PROCESSADO NO ENDEREÇO ELE-HTTPS://WWW.GOV.BR/COM-TRÔNICO PRAS/PT-BR, NO

HTTPS://WWW.GOV.BR/PNCP/PT-BR E NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU: PMNOVAIGUACU.GEO-SIAP.NET.BR/PORTAL-TRANSPARENCIA/LICI-

TACOES/LICITACOES

NOVA IGUAÇU, 19 DE SETEMBRO DE 2025.

**DAVIDSON PEREIRA LUGÃO** PREGOEIRO CPL/SEMUS

ld. 07039/2025

#### **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO**

#### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08A/2025

ATA Nº: 08A/2025 PROCESSO: 968/2024 LICITAÇÃO: 006/CODENI/2025

PARTES: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU -CODENI E MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA - CNPJ sob o nº

23.093.584/0001-92

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA VALOR: R\$ 263.091,17(DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, NO-VENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

FUNDAMENTO: Lei Federal nº 13.303/16 e do Decreto Federal nº 10.024/19, a Lei Complementar nº 123/06 e o Decreto Municipal nº 11.253/18 e ainda o Edital nº 006/CODENI/2025 (90.006/2025).

ASSINATURA: 18 DE SETEMBRO DE 2025.

Ite m	EPI (Equipamento de Proteção Individual)		CAT	Total Tama- nho Quant.	UNID	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Botina de segu- rança com alta resistência a objetos pontia- gudos, fecha-	MARLU- VAS		38/50 39/70 40/150 41/370 42/485		Botina de segu- rança com alta resistência a ob- jetos pontiagu- dos, fechamento	R\$63,88	R\$115.047 ,88



death care affelded   death control												 			
Controcrossic   Control to Cont		mento em elás-	1				em elástico, ca-							tecido e forro do	
Montanian   March		tico, cabedal	1		44/235		bedal confeccio-							cano em tecido	
Montanian   March		confeccionado	1		45/65		nado em couro							com alto poder de	
bob as grows, we need to deal the company of the co			1												
Com formação ver patrimis ta- ver patrimis ta- ver patrimis ta- solaris a perta- solaris a			1												
tion stock note when partition is a construction of the partition of the p			1		1 901										
laudo transplate princia da nor consegue de consegue d			1			LINI									
vel. position in financial content of the performance of the perform			1	40004	IANLO										
glarino de mon- silacina pendu- siglio ficulta silacina pendu- siglio ficulta silacina pendu- siglio ficulta sinacia colorida de più dicres- de pendu- siglio ficulta sinacia colorida de più dicres- de pendu- siglio ficulta sinacia colorida de più dicres- de pendu- siglio ficulta sinacia colorida del più dicres- mente o cate de composita composi			1			(FAIX)									
la lagen skell it- signific filestale polit processo de PU Batterel- danie, inylation de maner deno- philosophie de public de public restor PU pur models de public restor public re			1												
sistems a perturnate and composite strates, solicido de composite strates, solicido de composite strates, solicido de composite.  PU Dispersados de composite, solicido de composite, s			1												
implication forces in the process of			1												
polic processos des \$1 billiones des \$1		sistente à perfu-	1				pelo processo							PU injetado dire-	
Stobet, socials   Improve   Improv		ração fixada	1				strobel, solado de							tamente ao cabe-	
Stobet, socials   Improve   Improv		pelo processo	1				PU Bidensidade,							dal, sendo a en-	
doe PU Betren- Gody, Injension cabetasi, con liquence and comparitie  Cheerrogale 1- O location of comparitie  Cheerrog		strobel, solado	1												
dati, cimptedid circativitation and controlled and composition to composition to composition to composition to composition to controlled and composition to			1												
de composite. Cabecido, com composite. Chamarague 1: In composite. Chamarague 1: In composite. Chamarague 1: In the de data co- manata de print- particle better particle part			1												
Ceberragia : O colore de combina de composite de combina de composite de combina de composite de combinado de			1												
biquera de compositue.  In compositue de compositue de compositue de de date cambination de la destace de la destace de la compositue de la co			1												
Go de date can implicate to particle to particle to before a phenomena de proposition de composition de compo			1												
medica de proju- instance (DU) ou- conde implato de con- conde implato de con- conde implato de con- conde implato de con- conde de restancia o ca- conde de restancia			1												
retano (PU) en- pariodo biotenes pariodo biotenes retamente no cal- pariodo biotenes retamente a colejo mais mancia retamente no cal- pariodo biotenes retamente a colejo mais mancia retamente no cal- pariodo biotenes retamente a colejo mais mancia retamente no cal- pariodo biotenes retamente no cal- pariodo biotenes retamente no cal- pariodo biotenes retamente a colejo de retamente no cal- pariodo biotenes retamente a colejo de retamente no cal- pariodo biotenes retamente no cal- pariodo biotenes retamente no cal- pariodo biotenes retamente no cal- pariodo de servica- calo (CA) deverse retamente no cal- pariodo de servica- retamente no cal- pariodo de servica- ca		composite.	1												
pandedo befonsi- dedo, ingrates de  bedal, sendo a 1º camesa (entres- camesa (			1				madas de poliu-							e desgaste.	
pandido bidenti- dade, injuisatio di- tedidi, sendo at it camada (entirez-			1				retano (PU) ex-							A biqueira de se-	
induction production of a contract of the cont			1				pandido bidensi-								
retarrentin no ca- baciesis, sendo a ritu- sola) mais macia a liver propoco- de propoco- d			1												
besid, sendo a 1º caracina (entrees on lever proporcio-nando marco controlo e 200 podes e nesiderica de nestro e nestro e controlo e 200 podes e nesiderica de nestro e nestro e controlo e 200 podes e nesiderica de composito contrante, perturba elevera a composito contrante, perturba elevera de perturba el contra del contra de perturba el contra de perturba el contra de perturba el contra de perturba el contra del			1												
canada (entres soble) mais macion de con- forto, a a 2º cu- matada e a maistre con- forto, a a 2º cu- matada e a maistre cu- control, a a 2º cu- matada e a maistre cu- control, a a 2º cu- matada e a maistre cu- control, a a 2º cu- matada e a maistre cu- control, a a 2º cu- matada e a maistre cu- control, a a 2º cu- matada e a maistre cu- control, a a 2º cu- matada e a maistre cu- control, a a 2º cu- matada e a maistre cu- control, a a a cu- cu- matada e a maistre cu- control, a a a cu- cu- matada e a maistre cu- control, a a a cu- cu- matada e a maistre cu- control, a a a cu- cu- matada e a maistre cu- control, a a a cu- cu- matada e a maistre cu- control, a a a cu- cu- matada e a maistre cu- control, a a a cu- cu- matada e a maistre cu- cu- control, a cu- matada e a maistre cu- cu- control, a cu- matada e a maistre cu- cu- control, a cu- matada e a maistre cu- cu- control, a a a cu- cu- matada e a maistre cu- cu- cu- control, a cu- cu- matada e a maistre cu- cu- cu- cu- control, a cu- cu- matada e a maistre cu- cu- cu- cu- matada e a maistre cu- cu- cu- cu- cu- matada e a maistre cu- cu- cu- cu- cu- cu- matada e a maistre cu- cu- cu- cu- cu- cu- matada e a maistre cu- cu- cu- cu- cu- cu- matada e a maistre cu- cu- cu- cu- cu- matada e a maistre cu-			1												
solity mais macide el seve proporcione de proporcione de proporcione de la mais re- sidenten a objetto, el a 2º ca- mada de mais re- sidenten a objetto, can a 2º ca- mada de mais re- sidenten a objetto, can a 2º ca- mada de mais re- sidenten a objetto, can a 2º ca- mada de mais re- sidenten a objetto, can a can a compensation com  palestada o Compensation com  palestada observaria com  palestada o Compensation com  palesta	1	1	ł						1		1		I		
e leve proproco- nando manor con- mando a a mais e- sistente a objetos contames, partu- salo pelo fato de sor a mais com- paracitar  Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá ado de prova- ção (CA) deverá ado solutira de elétrico (SI) de luso pro- sissanal lipo- prio ospocifico de suso profissanal elétrico (SI) de uso profissanal elétrico (SI)	1	1	ł						1		1		I		
mandormator control, o. a. 2° c. c. c. control, o. a. 2° c.		1	Í												
forto, e a 2º composesão com logra de 15 CM.  made é a mais-mento cordames, perturante se a abra- são pelo tato de se perturante se a partura de la 15 CM.  Calçado de serviços de de Aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legivel.  Calçado de serviços de forma legivel.  (SI) de uso pro- flasional spo bo- flasional spo		1	Í			1									
mada é a mais re- sosteriera objetios - contratina, perti- sido pelo fato de participa de la compositión  MARELLI  Calcidad de sor- quantida de mais de l'estra  Calcidad de sor- purança de l'estra purança l'estra purança de l'estra purança de l'estra purança l'estra purança de l'estra puranç		1	ł			ı									
sistente a objetice contraintes, perfur- sance se au bid ser  ser a mais com- pactada  Obe: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá  destar impresso de  deverá  alender a norma  ARNITUR NSR  OBS 2: O calçado de  ser a mais com- pactada  ARNITUR NSR  OBS 2: O calçado de  deverá  destar impresso de  deverá  prior específico  deste lipo de cal- çado, a porque- prior específico  de ser porque- prior específico  deste lipo de cal- çado, a porque- prior específico  deste lipo de cal- çado, contration  de composite, a cal- que deste lipo de cal- çado, contration  de composite, a cal- que deste lipo de cal- que de lipo de	1	1	Í			1									
cortantes a abra- solo pelo faito de pocidadas com-	1	1	Í			1									
cortantes a abra- solo pelo faito de pocidadas com-	- [	1	ł				sistente a objetos		1	111	1		I		
rantes e a a bras- são pelo fato de ser a missi com- pacificar  Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá de forma legivel.  Caliçado de se- guinte a com- calidado de se- com- calidado de se- com- calidado de se- com- calidado de se- guinte a com- calidado de se- com- calidado d			1				cortantes, perfu-							cado de Aprova-	
são pelo fato de ser a mals com- pactada de prova- cado (CA) deverá partir dado de aprova- cado (CA) deverá de de forma legivol.    MARLU   VAS   Calcado de aprova- cado (CA) deverá de de forma legivol.			1												
ser à mais comparidad deverá garante de visit de la composita			1												
Dos: O certificado de aprova- cato (CA) deverá  estar impresso de forma legivel.  Catgodo de se- quaringos iso- catorios de servicios de la contractiva del contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva del co			1												
Dobs: O certificade de aprovação de de provação de			1												
Dos: O certificado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de Forma legiver.  Calçado de se- gurança iscitante eletico (SI) de segurança incapato de cuso (SO) V.  Dos segurança iscitante eletico de cuso (SO) V.  Dos segurança iscitante eletico (SI) de segurança incapato eleticato eleticato eleticato eletico (SI) de segurança incapato eleticato eletico eleticato eletico eletico (SI) de segurança incapato eleticato eletico eleticato eletico eletico eleticato eletico eleticato eletico eleticato eleticato eleticato eletico eleticato eleticato eleticato eleticato eleticato eleticato eleticato			1				paciada								
cado de aproverá estar impresso de forma tegival.  Calçado de se-gurança isolante elétrico deverá estar impresso de forma tegival.  Calçado de se-gurança isolante elétrico (SI) de las proventa de la composição			1												
cào (CA) deversá destar impresso de forma tegivel.  Calçado de se- gurança so- lante eletrico (SI) de uso pro- tinas Clarace I, de  dorso acolcho- ado, fecha- mento en elés- tico, confecció- ado, confecció- ado como, forro em  tecido, con- lendo palmilha de  dorso acolcho- ado metálicas resis- tentes à perfu- respiso montada  per  per  tentes à perfu- respiso montada  per  tentes à perfu- respiso montada  per  tente de  per  tente de  tente d			1												
martin de deverá conter giotograma pró- pro especifico deste tejo de cal- giotograma pró- pro especifico deste tejo de cal- giotograma pró- pro especifico deste tejo de cal- de calcado de sep- principal de cal- de calcado de sep- rança isolante elettrico (SI) de uso pro- fissional tipo bo- tina Classe I, com colarinho e dorso acoldo- mento en elás- tico, confeccio- nado em couro curido a en dorso acoldo- nado em couro curido a en curido a en do crono, foro em en fibras não metálicas resis- tentes à pertu- sen fibras não metálicas resis- tentes à pertu- sen fibras não metálicas resis- tentes à pertu- da de montagem en fibras não metálicas re- sistemes a pertu- da do de montagem en fibras não metálicas re- sistemes a pertu- da do de montagem en fibras não metálicas re- sistemes a pertu- polo sistema 2 do de de cal- de de montagem en fibras não movivel (EVA sort com exce- da de composte, conforto aco polo, biquefa d			1												
MARLU-  Calçado de se- gurança la se-  la noma la noma la se-  la noma la se-  la noma la se-  la noma l			1				ção (CA) deverá							isolante elétrico	
Calgado de se- gurança iso- lante elétrico (Si) de uso pro- lissional tipo bo- listia Classea (eletrico ado, fecha- mento em elás- tico, confeccio- nado en couro curido a on curido palmilha de montagem em fibras não metaticas resis- tentes à perfu- nação montagem em fibras não metaticas resis- tentes à perfu- nação montagem em fibras não metaticas resis- tentes à perfu- nação montage a de de palmin- lha interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo pés). Bujueira de composite, solado de poliui- retano bidonsi- dada com pro- priedade anti- dererapama re- meta de composite, solado de poliui- retano bidonsi- dada com pro- priedade anti- dererapama re- meta de composite, solado de poliui- retano bidonsi- dada com pro- priedade anti- dererapama re- dada com sistema absorção de energia na região do salto.  Calgado de segu- rança iso- latite de térico (SI) de de segu- rança iso- latite de ficto (SI) da de de promator da com com- natado número da noma e da de de prova- para trabalhos em ambiente seco) Obs 4 O Calçado do contra de do			1				estar impresso							deverá conter	
Calçado de segurança isolante elétrico (Si) de uso pro- lissional lipo bo- lipo botina			1				de forma legível.							pictograma pró-	
Calçado de segurança isolante elétrico (Si) de uso pro- lissional lipo bo- lipo botina			1				_							prio específico	
Calçado de se- gurança is ob- guranç			1				C.A.: 47 225							deste tipo de cal-	
Calçado de se- gurança is ob- guranç			MARLU-				Calcado de segu-							cado, acompa-	
Laciçado de ses- guaranza iso-															
guarda sine delictico. (Si) da suo pro- lamine de suo (500 V).  Cisse I, com colarinho e dorso acolcho- ado, fecha- mento em elás- lico, confeccio- nado em couro curtido ao cromo, forro em tecidio, contendo palmilha de montagen de mortagen de poliu- teran removivel (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés). Biqueira de de composite, so- laninho e derse de mortagen de composite, so- lente memória, espessura de 4 de mortagen de de mortagen de de mortagen de composite, so- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto do de serveri de sará de de mortagen de composite, so- lente memória, espessura de 4 de mortagen de composite, so- lente memória, espessura de 4 de mortagen de composite, so- lente memória, espessura de 4 de mortagen de composite, so- lente memória, espessura de			1 1710												
(Si) du sus pro- lission pro- l			1												
(Si) de USD pro- ins Classe I, o dourso acouchto- do consolidade ado, fecha- mento em elás- tico, confeccio- nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resis- tendo palmilha de montagem strobel e palmi- la interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés). Diqueira de composite, de composite so-		lante elétrico	1												
lissional tiplo Do- tina Citase I, com colarinho e dorso acolchoado, fe- dorso acolchoado, fe- dorso acolchoado, fe- mento em elás- tico, confeció- nado em courio curido a cromo, foro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resis- tentes à perfu- ração montada pelo isistema strobel e palmi- ha interna re- movivel (EVA soft com exce- tendo palmi urazendo conforto aos pelos), biqueira e de composite, solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tenda (con sis- tenda absorção de em região do salto.    Isanto (con sis- tenda (con sis		(SI) de uso pro-	1												
lina Classe I, com colarinho e dorso acolcho-ado, fechamento em elástico, confeccio-nado em courro curtido a o cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensida anti-derrapante injectado conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliurentena remente no cabe-dal, com sistema absorção de evergia na reigião do saito.  Isrnino e outros da cocichoado, le-chamento em elástico, confeccio-nado, central da profeçõe de a indicação parra trabalhos em baixa tensão con parra trabalhos em baixa tensão de esso de state standa de acordo con a ABNT NRS ISO (ambientes eco) Obs 4: O calçado deverá estar de acomposite, soft da aprova-ção.  PARES  40/6  41/6  42/6  42/6  43/			1												
dorso acolcho- ado, fecha- mento em elás- tico, confeccio- nado em couro curtido ao cromo, foro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resis- tentes à pertu- ração montada pelo sistema strobel e palmi- lha interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memoria, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  do salto.  do salto.  accordo- corra cionado em ciastico, confec- cionado en cionado em couro curtido ao corra cionado em couro curtido ao corra couro curtido ao corrom, forro em tecido, con- tendo palmilha de mon- tagem em tibras não metalicas resis- tentes à pertu- ração montada pelo sistema strobel e palmi- lha interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memoria, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta es- tema absorção de energia na região do salto.			1												
dorso acolcho- ado, fecha- mento em elás- tico, confeccio- nado em couro currido a o cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resis- tentes à perfu- ração montada pelo sistema stro- bel e palmilha in- terma removivel (EVA soft com tende memória, sepessura de 4 mm trazendo conforto a os pes), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensidade anti- derrapante inje- tada direta- mente no cabe- dal, com sis- tente no cabe- dal, com			1												
ado, fecharmento em elástico, confeccio- nado em couro curido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmiha de montagem em fibras não metálicas resis- tentes à perfu- ração montada pelo sistema stro- pelo palmi- ha interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memória, sepessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensidade de comprosite, solado de poliu- retano bidensidade de comprosite, solado de poliu- retano bidensidade de comprosite, solado de poliu- retano bidensidade de composite, solado de poliu- retano bidensidade de comprosite, solado de poliu- retano bidensidade de com pro- predade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da  TR\$71.20  R\$2.563.2  0  R\$2.563.2  0  R\$2.563.2  0  R\$1.20  R\$2.563.2  0  Cabelal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da  Tromo, forro em tecido, contra memorival expessura de acordo com a ARNT NRR ISO  20345 devendo expessura de acordo com a ARNT NRR ISO  20345 devendo expessura de acordo com a ARNT NRR ISO  20345 devendo expessura de acordo com a ARNT NRR ISO  20360 c			1												
mento em elás- tico, confeccio- nado em couro curido ao cromo, foro em tecido, con- tendo palmilha de mon- tagem em fibras não metálicas resis- tentes à perfu- ração montada pelo sistema strobe le palmi- la interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pes), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derapante inje- tado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tenne absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da  Confortoguada, forra- jetado de salto.			1												
lico, confeccionado em couro currido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha la memera removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliureratano bidensia dade com propriedade anti-decrapante imjetado diretamente no cabedada, com sistema absorção de energia na região do salto.														choques elétricos	
nado em couro curido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resis- tentes à perfu- ração montada pelo sistema strobel e palmilha interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu- relatano bidensi- dade composite, solado de poliu- relatano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tenenga na região do salto.  In capital traziantos em balixa tensão em ambiente saco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ARNT NRR ISO 20345 devendo essa informação constar no certifi- cado de aprova- ção. Obs 5: O calçado deverá ser apro- vado para prote- ção contra im- pacto no nivel de energía na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser absorção de energía na região de salto.  O cabedal da bota deverá ser ace de composite, solado de poliu- relatano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energía na região de salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- plise de cerámica contaminado			ł				cionado em			1 1 1					
currido ao cromo, forro em tecido, con- tecido, con- tecido, con- tecido, con- tecido, con- tecido, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobe le palmilha interna re- movivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliureratano bidensidade com pro- priedade anti- dederapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.											l l			e a indicação	
citudo do corron, forror em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excellente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliureratano bidensidade com pro-priedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Control o control o cabedal de bota deverá ser o confeccionado em vaqueta estatema absorção de energia na região do salto.							couro curtido ao								
tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resis- tentes à perfu- ração montada pelo sistema strobel e palmi- ha interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pels), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tente o cabe-		nado em couro					couro curtido ao cromo, forro em							para trabalhos	
tection, contiendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de comprosite, solado de poliure retano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Testino palmilha in de montagem em fibras não montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Testino palmilha de montagem em testificas resistentes absorção de energia na região do salto.    Conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal do bota deverá ser confeccionado en vaqueta estatema absorção de energia na região do salto.    Conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal abota deverá ser confeccionado en vaqueta estato deverá ser confeccionado en vacelente mente no cabeda da com propriedade anti-derrapan		nado em couro curtido ao					couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo							para trabalhos em baixa tensão	
tendo palminal de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Tendo palmina de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Tendo palmina materia participal palmina interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Tendo palmina interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Tendo palmina interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Tendo palmina interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.   Tendo palmina interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazen		nado em couro curtido ao cromo, forro em					couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de mon-							para trabalhos em baixa tensão em ambiente	
o de montagem em fibras não metidicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Autorition   Autori		nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, con-					couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de mon- tagem em fibras							para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V	
em filoras resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Particular de composite, solado de poliuretano cabedal, com sistema and sos região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de poliure tento bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedada, com sistema absorção de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de poliure tento bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedada, com sistema absorção de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de poliure tento bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedada, com sistema absorção de energia na região do salto.   Particular de composite, solado de poliure tento bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedada, com sistema strobeta de composite, solado de poliure tento bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedada, com sistema strobe a valva de valva de verá ser confeccionado en valva de valva de va		nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha					couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de mon- tagem em fibras não metálicas re-							para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco)	
metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretan bidensidade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Molfo da vinda de com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.		nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha de montagem					couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de mon- tagem em fibras não metálicas re- sistentes à perfu-							para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado	
tentes à perfu- ração montada pelo sistema strobel e palmi- lha interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Composite, solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energia na região do salto.		nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não					couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de mon- tagem em fibras não metálicas re- sistentes à perfu- ração montada							para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de	
ração montada pelo sistema strobel e palmi- lha interna re- movível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensi- dade com propriedade anti- detrapante injetado direta- mente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  R\$71,20  R\$2.563.2  0  R\$2.66  R\$2.66  R\$2.66  R\$2.66  R\$2.66  R\$2.66  R\$2.66  R\$2.66  R\$2.6		nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não			40/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema stro-							para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a	
2 pelo sistema strobel e palmi- lha interna re- movível (EVA  soft com exce- lente memória,  espessura de 4  mm trazendo  conforto aos  pés), biqueira de  composite,  solado de poliu- retano bidensidade  de comprosite,  solado de poliu- retano bidensidade  composite,  solado de poliu- retano bidensidade  de rerapante in- jetado direta- mente no cabe- dal, com sistema  absorção  de energia na região  do salto.  O cabedal da  bota deverá ser  confeccionado  energia na região  do salto.  O cabedal da  bota deverá ser  confeccionado  energia na área  do salto (calca- nhar) (E) e com  resistência ao es- corregamento em  piso de cerâmica  contarimado  constar no certifi- cado de aprova- ção.  O cbs 5: O calçado  deverá ser apro- vado para prote- vado deverá ser  conficaciona de  energia de no mi- nimo 200 J e con- tra a carga de  compressão de  no mínimo 15 KN.  II) Calçado iso- late elétrico (SI),  com absorção  de  energia na área  do salto (calca- nhar) (E) e com  resistência ao es- corregamento em  piso de cerâmica  contaminado		nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resis- tentes à perfu-					couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha in-							para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO	
strobel e palmi- lha interna re- movivel (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de politu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com siste- mente no cabe- dal, com siste- mente no cabe- dal, com siste- tado direta- mente no cabe- dal, com siste- mente no cabe- dal, com siste- tado direta-		nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, con- tendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resis- tentes à perfu-			41/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel							para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo	
liha interna re- movível (EVA soft com exce- lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensi- dada com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  Ind. espessura de 2 48/6 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensi- dada com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vacueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da  Ind. espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de de poliure- tyado para prote- ção contra im- pacto no nivel de energia de no mi- nimo 200 Je con- tra a carga de compressão de no minimo 15 KN. III) Calçado iso- lante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calca- nhar) (E) e com resistência ao es- corregamento em piso de cerâmica contaminado		nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada colos ejectomas de contrada a colos ejectomas de colos ejectomas ejectomas de colos ejectomas de colos ejectomas ejectomas de colos ejectomas eject			41/6 42/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com		R\$2.563.2					para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação	
movível (EVA soft com excellente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Material de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada, pelo sistema			41/6 42/6 43/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memó-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certifi-	
soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliurera de composite, solado de poliurera haber dade com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  Soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliurere, ta carga de com propriedade anti-derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  Soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo de verá ser a provado para protevado p	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmi-			41/6 42/6 43/6 44/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprova-	
lente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensidade composite, solado de poliure retano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Safe pares   43186   8	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmiliad de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna re-			41/6 42/6 43/6 44/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação.	
lefile filefilionia, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure tratano bidensis-dade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.    Safe	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA			41/6 42/6 43/6 44/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado	
espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure retano bidensidade composite, solado de poliure retano bidensidade compropriedade antiderrapante injetado diretamente no cabetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região de salto.  PARES  UN lado de poliure tano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forragião mitema da contaminado  ENARES  UN lado de poliure tano bidensidade energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra impacto no nível de energia de no míni	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com exce-			41/6 42/6 43/6 44/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser apro-	
mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti- derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  (PAR) tano bidensidade com propriedade anti- derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  (PAR) tano bidensidade com propriedade anti- derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  (PAR) tano bidensidade com propriedade anti- derrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmiliad de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória,			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para prote-	
controtto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante injetado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energia na região do salto.  Solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante injetado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forra- gão interna da contaminado  solado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energia na região do salto.	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmiha interma removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6		couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, so-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para prote-	
pes), Diqueira de composite, solado de poliuretano bidensido diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  Inimo 200 J e contra a carga de compressão de compressão de la compressão de la compressão de la compressão de la compressão de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forra-região do salto.	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo		43186	41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metalicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliure-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovação contra im-	
letado direta- mente no cabe- dal, com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado de energia na região do salto.  Egião do salto.  Itra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.  II) Calçado iso- lante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calca- do salto (calca- nhar) (E) e com resistência ao es- corregamento em piso de cerâmica contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmiliad de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 m trazendo conforto aos			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Se O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de	
solado de poliu- retano bidensi- dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sistema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser cal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  Ili) Calçado iso- lante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calca- nhar) (E) e com resistência ao es- corregamento em piso de cerâmica contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mí-	
retano bidensidade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado de energia na região do salto.  Ili) Calçado iso- lante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calca- nhar) (E) e com resistência ao es- corregamento em piso de cerâmica contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite,			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante in-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteo para proteo por a proteo no nível de energia de no mínimo 200 J e con-	
dade com pro- priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser dol salto (calca- nhar) (E) e com região do salto.  dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto (calca- nhar) (E) e com resistência ao es- corregamento em piso de cerâmica contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmiliad de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu-			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliurelado didensidade com propriedade antiderrapante injetado direta-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação.  Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de	
priedade anti- derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na região de energia na região los alto.  In) Calçado iso- lante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calca- nhar) (E) e com resistência ao es- corregamento em piso de cerâmica contaminado  contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmiliad de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliu-			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabe-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de	
derrapante inje- tado direta- mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na fread do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado e energia na região do salto.  em vaqueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da  liante eletino (3f), com absorção de energia na área do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmiliad de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensi-			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovação contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.	
tado diretamente no cabedal da bota deverá ser do salto. (calcadal, com sistema absorção de energia na reagião do salto.  Tegião do salto.  Do cabedal da bota deverá ser do salto (calcada do salto (calcadada de energia na reagião do salto.)  Energião do salto.  Do cabedal da bota deverá ser do salto (calcadada do salto (calcadada do salto de energia na região do salto.)  Energião do salto.  Do cabedal da bota deverá ser do salto (calcadada do salto (calcadada do salto (calcadada do salto (calcadada do salto do salto (calcadada do salto do salto (calcadada do salto (calcada	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com productoro mos productos de com productos de com productos positos de com productos positos de com productos positos de com productos para la composito, solado de poliuretano bidensidade com productos productos positos posit			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazando conforto aos pés), biqueira de composite, slodo de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabendal, com sistema absorção de	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em baixa tensão em ambiente seco obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de mo mínimo 15 KN. II) Calçado iso-	
mente no cabe- dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  Di cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti-			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco ) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nivel de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI),	
dal, com sis- tema absorção de energia na região do salto.  do salto (catada nhar) (E) e com em vaqueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmiliad de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade anti-derrapante inje-			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metalicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteo para proteo de mominimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado iso-la celétrico (SI), com absorção de	
tema absorção de energia na região do salto.  contrectionado em vaqueta es- tampa relax hi- drofugada, forra- ção interna da  contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado direta-			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazando conforto aos pés), biqueira de composite, sloudo de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabemente no cabemente positema absorção de energia na região do salto. O cabedal da	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em baixa tensão em ambiente seco oté 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação.  Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de mo mínimo 15 KN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área	
lem adsorção de energia na região do salto.  lem vaqueta estampa relax hiteria do contaminado lem vaqueta ao estampa resistência ao estampa região do salto.	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabemedo cortos de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabemedo su monte de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabemedo su monte de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabemedo su monte de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabemedo su monte de composite, solado de politica de composite de composi			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto. O cabedal da bota deverá ser	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Se O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e con tra a carga de compressão de no mínimo 15 MI) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção la a área do salto (calca-	
de energia na região do salto.  tampa relax hi- drofugada, forra- piso de cerâmica contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmiliad de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sis-			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto. O cabedal da bota deverá ser	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Se O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e con tra a carga de compressão de no mínimo 15 MI) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção la a área do salto (calca-	
regiao do saito. drofugada, forra- piso de cerâmica contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metalicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteo para proteo de acordo para proteo de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. II) Calçado iso-lace létrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com	
ção interna da     contaminado	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metalicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, lado de poliuretano bidensidade com propriedada entiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto. O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta es-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação.  Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao es-	
	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta estampa relax hi-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Se O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nivel de energia de no mínimo 15 Ku II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de nergia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em	
	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metalicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removivel (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na regia do salto.  O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forra-	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação. Obs 5: O calçado deverá ser aprovação contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN. Il) Calçado isoque elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica	
	2	nado em couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na			41/6 42/6 43/6 44/6 48/6	UN (PAR)	couro curtido ao cromo, forro em tecido, contendo palmilha de montagem em fibras não metalicas resistentes à perfuração montada pelo sistema strobel e palmilha interna removível (EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés), biqueira de composite, lado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema absorção de energia na região do salto. O cabedal da bota deverá ser confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da	R\$71,20						para trabalhos em baixa tensão em baixa tensão em ambiente seco até 500 V (ambiente seco) Obs 4: O calçado deverá estar de acordo com a ABNT NBR ISO 20345 devendo essa informação constar no certificado de aprovação.  Obs 5: O calçado deverá ser aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de mo mínimo 15 kN. II) Calçado isolante elétrico (SI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica pontaminado	



3	Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade.	MARLU- VAS	40860 9	35/5 36/5 37/5 38/20 39/50 40/70 41/70 42/70 43/50 44/20 45/10 375 PARES	UN (PAR)	de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 34 554  Botina ocupacional com biqueira de plástico, colarinho acolchoado, confeccionada em couro, fechamento em cadarço, forração interna e solado bidensidade. Solado Constitudo de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sendo de aprovacionado de aprovacionado de official de aproporcionado de aprovacionado de aco (Nível SRC). Biqueira plástico injetado em polipropileno, espessura de 1,5mm. Obs: este tipo de biqueira não tem as mesmas característicado de aprovação (CA) deveráça (CA) deveráça (CA) deveráça (CA) deveráça (CA) deveráca (CA	R\$49,89	R\$18.708, 75
4	Calçado ocupa- cional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC, na cor preta, solado em PVC anti- derrapante, acabamento in- terior sem forra- ção.	ITALBO- TAS	22269	40/2 41/6 42/4 43/2 44/4 45/2 20 PA- RES	UN (PAR)	C.A.: 13 808  Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC, na cor preta, solado em PVC antiderra-pante, acabamento interior sem forração. Indicada para uso eletricista em pequenos reparos e baixas voltagens. • Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de	R\$43,39	R\$867,80

_	1							
						operações com uso de água. Observação: 1) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA). Il) Resistente ao óleo combustível (solado) (FO). Combinação única de PVC, borracha nitrílica e polímeros especiais traz mais durabilidade que o PVC tradicional.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 28 490		
6	Máscara Respirador purificador de ar de segurança, com corpo confeccionado em composto de borracha e silicone ou PVC, com filtro VO/GA (GMC-1 vapores orgânicos) incluso.	DESTRA BRASIL	47990 5	40	UN	Máscara Respirador purificador de ar de segurança, com corpo confeccionado em composto de borracha e silicone ou PVC, com filtro VO(GA (GMC-1 vapores orgânicos) incluso. Filtro químico Classe 1 Filtra vapores orgânicos e gases áté 1000ppm, cloro até 10ppm e ácido clorídrico ou dióxido de ensofre até 50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS, o que for menor, também é tratado para que haja absorção química do contaminante, através de sua reação com a substância utilizada no tratamento.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 28 001	R\$20,98	R\$839,20
7	Filtro Químico para proteção respiratória contra Vapores Orgânicos, Ga- ses Ácidos Classe 1	DESTRA BRASIL	60864 9	80	UN	Filtro Químico para proteção respiratória contra Vapores Orgânicos, Gases Acidos Classe 1, indicado para proteção contra até 1.000 ppm de entos Vapores Orgânicos e de Gases ácidos.  Obs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).	R\$25,00	R\$2.000,0 0



8	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2 S, formato dobrável, classe S, cor externa azul, confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento elertrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial.	CAR- BON- GRA- FITE	48553 3	2500	UN	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas PFF2 S, formato dobrável, classe S, cor externa azul, confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética destrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratiena de fibra sintética com tratiena de fibra sintética com tratiena de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação.  O respirador deverá possuir a indicação para Proteção das vias respiratórias contra concentrações de poeiras, névoas, fumos, agentes biológicos e baixas concentrações de poeiras, névoas, fumos, agentes biológicos e baixas concentrações de poeiras, névoas, fumos, agentes biológicos e baixas concentrações de expores orgânicos  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 10578	R\$0,97	R\$2.425,0 0
9	Luva de segu- rança, tricotada de algodão, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos de- dos, punho com elástico, acaba- mento em over- loque.	VOLK	61510 7	40	UN	Luva de segurança, tricotada de algodáo, com banho em cloro neoprene na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico, acabamento em overloque.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 38 257	R\$20,54	R\$821,60
111	Óculos de segu- rança, constituí- dos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas ex- tremidades utili- zadas para o encaixe de um visor de policar- bonato óptico cinza.	VOLK	38251 2	420	UN	Oculos de segurança, constituidos de um arco de material plástico preto com um pino central e duas fendas nas extremidades utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato óptico cinza. Os óculos deverão apresentar: visor em policarbonato óptico cinza com as lentes submetidas a tratamento antirrisco e tratamento antirembaçante; apoio nasal e pro-	R\$2,81	R\$1.180,2 0

						itetor lateral inje- tado do mesmo material e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco; hastes, do tipo espátula, confeccionadas do mesmo mate- rial do arco e constituídas de duas peças; uma semi-haste va- zada com uma das extremidad- des presas ao arco por meio de parafuso metá- lico e outra semi- haste vazada que se encaixa na ou- tra extremidad- da semi-haste anterior que per- mite regulagem de tamanho. O arco possui meia- proteção nas bor- das. Os óculos deverão apresen- tar cordão de se- gurança. As len- tes dos óculos deverão apresen- tar propriedades de filtrar 99,9 % da radiação UVA e UVB. A lente com visor da cor cinza deverá pos- suir propriedades de proteção con- tra a luz intensa. Obs: O fornece- dor deverá apre- sentar comprova- ção por meios técnicos de que os óculos em questão pos- suem proprieda- des antirrisco e antiembaçante  Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível.			
12	Luva de segurança confeccionada em vaqueta (natural curtida ao cromo) na palma e dorso, com reforço palmar interno, tipo petroleira, reforço externo entre o polegar e indicador, costurados com linha de nylon possuindo elástico para ajuste no dorso.	PLAS- TCOR	43000 8	500 Tam. XG	UN	C.A.: 42 717  Luva de segurança confeccionada em vaqueta (natural curtida ao cromo) na palma e dorso, com reforço paramar intermo, entre o polegar e indicador, costurados com linha de nylon possuindo elástico para ajuste no dorso. Comprimento total: 25 cm  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.	R\$11,44	R\$5.720,0 0	
13	Luva de segu- rança confecci- onada em va- queta petroleira (natural curtida ao cromo) na palma e dorso,	VALCAN		500	UN	C.A.: 35 693  Luva de segurança confeccionada em vaqueta petroleira (natural curtida ao cromo) na palma e dorso,	R\$15,47	R\$7.735,0 0	



	com reforço pal- mar interno, tipo petroleira, sem elástico para ajuste no dorso, com punho em vaqueta de 20 cm		46866 2			com reforço pal- mar interno, tipo petroleira, sem elástico para ajuste no dorso, com punho em vaqueta de 20 cm Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível. C.A.: 25 387		
144	Perneira de se- gurança para saneamento, confeccionada em tecido sinté- tico plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costu- ras através de solda eletrô- nica, com cor- dão na cintura para ajustes, botas de PVC forradas aco- pladas.	PANTA-NEIRO	22121	40/89 41/100 42/100 43/90 44/40 45/40 459 PARES	UN	C.A.: 25 387 Perneira de segurança para saneamento, refeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrónica, com cordão na cintura para ajustes, botas de PVC forradas acopladas. O equipamento em questão deverá possuir no Certificado de Aprovação a proteção contra riscos enviral de de Aprovação a proteção contra riscos químicos (tanto relacionado a penetração do líquido quanto a sua repelência) dos seguintes elementos: ácido sulfúrico, hidróxido de Aprovação do equipamento deverá constar a resistência a rasgamentos.  O EPI em questão de Aprovação do equipamento de perior do líquido quanto a sua repelência) dos seguintes elementos: ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, butanol e xilleno. O certificado de Aprovação do equipamento deverá constar a resistência a rasgamentos. O EPI em questão do requipamento deverá constar a resistência a para quimica com proteção parcial quimica com proteção parcial quimica com proteção parcial quimica com proteção imitidad contra líquidos quimicos.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 28 121	R\$33,99	R\$15.601, 41
15	Protetor auditivo, do tipo con- cha, constituido por duas con- chas em plás- tico, apresen- tando almofa- das de espuma em suas laterais e em seu inte- rior, montados simetricamente numa haste su- porte ajustável, em forma de	CAM- PER	22120 4	25		Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, montados simetricamente numa haste suporte ajustável, em forma de arco,	R\$18,99	R\$474,75

	arco, adaptável a cabeça hu- mana, com ate- nuação NRRsf 20					adaptável a ca- beça humana, com atenuação NRRsf 20		
						Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível.		
						C.A.: 33 135		
16	Luva de segu- rança confecci- onada em fibras sintéticas, 10 gauge, pigmen- tos em PVC (policloreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásti- cas e acaba- mento em fibras sintéticas.	VOLK	62586 3	200 Tam. XG	UN	Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 19 gauge, pigmentos em PVC (policioreto de vinila) na face palmar, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. A luva deverá apresentar o seguinte nível de desempenho: 2 - resistência à abrasão; 2 - resistência à abrasão; 2 - resistência à perfuração por punção.	R\$4,48	R\$896,00
						cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível. C.A.: 30 521		
17	dão e caixa pro- tetora para ga- rantia da con-	ЗМ	33728 3	200	UN	Plug de três flan- ges, fabricado em silicone nas cores: amarelo, azul. Produto ató- xico, antialérgico, tamanho único com cordão e caixa protetora para garantia da conservação do equipamento. Atenuação NRRsf 18 d(B).	R\$1,78	R\$356,00
	servação do equipamento. Atenuação NRRsf 18 d(B).					Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível. C.A.: 5 745		
18	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço em couro na palma e polegar, forrada com tecido de algodão e espuma na palma e dorso, costurada em linha de aramida. Comprimento 35 cm	VOLK	44099	20 Tam. 10 (EG)	UN	Luva de segurança confeccio- nada em raspa, reforço em couro na palma e pole- gar, forrada com tecido de algodão e espurma na palma e dorso, costurada em li- nha de aramida. Comprimento 35 cm Obs: A luva de- verá apresentar no Certificado de Aprovação à indi- cação referente à proteção contra agentes térmicos provenientes de soldagem ou pro- cessos similares.	R\$12,70	R\$254,00



						Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso		
						de forma legível. C.A.: 42 917		
19	Capuz de segurança confeccionado em tecido de algodão tipo brim, modelo árabe, com aba de polipropileno, com ajuste em elástico para a nuca, fechamento frontal em velcro, costura com linha de algodão para proteção da cabeça do usuário.	PLAS- TCOR	41552 7	320	UN	Capuz de segurança confeccio- nado em tecido de algodão tipo brim, modelo árabe, com aba de polipropileno, com ajuste em elástico para a nuca, fecha- mento frontal em veltro, costura com linha de al- godão para pro- teção de cabeça do usuário.  Obs: Produto isento de certifi- cado de aprova- ção (CA).	R\$13,94	R\$4.460,8 0
200	Protetor Solar Profissional para o corpo com Fator de Proteção Solar 60 frasco de 120 ml	NU- TRIEX	40589 0	500	UN	Protetor Solar Profissional para o corpo com Fator de Proteção Solar 60 frasco de 120 ml, apressentando composição isenta de ingredientes perigosos, derma tologicamente testado, hipoalergénico, com a composição resistente à água e suor por período mínimo de 6 horas ou mais, com tecnologia bioactive E ( poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce e minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto), eficaz contra radiação UVA e UVB, com propriedades químicas que permitam: a rápida absorção, textura leve, não comedogênicos, não acnegênico, livre de de corantes, possuindo ação hidratante. Aspecto: Loção Cor Branco levemente amarelado. Odor Característico a essenicia pH 7,2 a 7,7 Densidade 40.000 a 50.000 Pa.s.  Obs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).	K\$12,11	R\$6.055,0 0
21	Creme protetor de segurança contra agentes químicos classi- ficado como grupo 3	NU- TRIEX		500		Creme protetor de segurança contra agentes químicos classifi- cado como grupo 3 –especial e efi-	R\$6,49	R\$3.245,0 0

47990 9 UN issue comprise the production of the	ques de produtos, tais como: água, tolueno, xi- leno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilce- tona/MEK, gaso- lina, óleo mineral, óleo diesel, ace- tona, pós em ge- ral, percloroeti- leno, cloreto de metileno, tintas (tinta base água, tinta à base de óleo, tinta base solvente, tintura de jeans), adesi- vos (adesivo base água, ade- sivo base sol- vente) (cola de sapateiro, cola, cola instantá- nea), ácido acé- tico 10%, ácido	s de produ- tais como: a, tolueno, xi- , benzina, osene, arrás, thinner, letilce- MEK, gaso- óleo mineral, diesel, ace- ,pós em ge- percloroeti- , cloreto de leno, tintas a base água, à base de, , tinta base ennte, tintura eans), adesi- (adesivo e água, ade- base sol- e) (cola de letierio, cola, instantà- , ácido acé- 10%, ácido drico 15%,
PLAS-TCOR Fita para isolação de área com 7,6 cm x 185 metros de comprimento  PLAS-TCOR  Fita para isolação de área com 7,6 cm x 185 metros de comprimento.  PLAS-TCOR  PLAS-TCOR  PLAS-TCOR  PLAS-TCOR  PLAS-TCOR  A6074  Cone Refletivo flexível com encaixe para barreiras ou fita de sinalização, confeccionado em borracha sintética que proporciona boa flexibilidade e alta resistência.  Confeccionado boa flexibilidade e alta resistência.  Cone de pelicula refletiva de alta ruminosidade. O cone deverá apresentar 75 cm de altura.  Cor: laranja.  Cos: Produto isento de certificado de área com 7,6 cm x 185 metros de comprimento.  R\$11,90  R\$4.165,0  Obs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).  Cone Refletivo flexível com encaixe para barreiras ou fita de sinalização, confeccionado em borracha sintética que proporciona boa flexibilidade e alta resistência. O cone recebe dois colares branco de pelicula refletiva de alta luminosidade. O cone deverá apresentar 75 cm de altura.  Cor: laranja.  Obs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).  Obs: O produto	ácido clorídrico 30%, ácido fosfó- rico 15%, ácido sulfúrico 15%, hi- dróxido de sódio 10%, hidróxido de sódio 20%, nhexano, negro de fumo, lã de vi- dro, mistura de ci- mento: areia e água, arga- massa, cal a 4%, nujol, graxas em geral (graxa suja, graxa grafitada, graxa grafitada, graxa seca), tri- cloroetileno, clo- rofórmio, acetato de etila, formal- deido, resinas, sem que o usuá- rio perca a sensi- bilidade ao tato  Obs: produto isento de certifi- cado de aprova-	15%, ácido virico 15%, hi- ido de sódio , hidróxido sódio 20%,  kano, negro  amo, lã de vi- mistura de ci- to: areia e e a, arga- sa, cal a 4%, l, graxas em l (graxa suja,  a grafitada,  a seca), tri- ietileno, clo- mio, acetato  etila, formal- o, resinas,  que o usuá- erca a sensi- ade ao tato  : produto  to de certifi- to de aprova-
PLAS-TCOR  PLAS-TCOR  46074 0  Cone Refletivo flexível com encaixe para barreiras ou fita de sinalização, confeccionado em borracha sintética que proporciona boa flexibilidade e alta resistência.  Confeccionado em borracha sintética que proporciona boa flexibilidade e alta resistência. O cone deverá apresentar 75 cm de altura. Cor: laranja.  Cone Refletivo flexível com encaixe para barreiras ou fita de sinalização, confeccionado em borracha sintética que proporciona de película refletiva de alta luminosidade. O cone deverá apresentar 75 cm de altura. Cor: laranja.  Cor: laranja.  Obs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).  Obs: O produto	Fita para isola- ção de área  22 com 7,6 cm x 185 metros de comprimento  TCOR  42985 5 350  UN UN de área com 7,6 cm x 185 metros de comprimento.  R\$11,90  Obs: Produto isento de certificado de aprova-	rea com 7,6 ( 185 metros omprimento. R\$11,90 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ıı I I İnan deverâl İ	PLAS-TCOR  46074 0  Cone Refletivo flexivel com encaixe para barreiras ou fita de sinalização, confeccionado em borracha sintética que proporciona boa flexibilidade e alta resistência.  Cone Refletivo flexivel com encaixe para barreiras ou fita de sinalização, confeccionado em borracha sintética que proporciona boa flexibilidade e alta resistência. O cone recebe dois colares branco de película refletiva de alta luminosidade. O cone deverá apresentar 75 cm de altura. Cor: laranja.  Cobs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).	e Refletivo vel com en- p para barrei- ou fita de si- ação, con- onado em acha sinté- que proporci- boa flexibili- e a alta resis- ia. O cone re- do dois colares co de pelí- refletiva de luminosi- e. O cone de- apresentar m de altura. laranja.  : Produto to de certifi- to de aprova- (CA).  : O produto



_								
						apresentar base de pvc e estru- tura de plástico		
24	Spray repelente de insetos profissional 10 horas 100 ml, efetivo na proteção contra os mosquitos Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febre amarela, chikungunya, zika), Anopheles sp (malária). Categoria: grau 2	NU- TRIEX	43241	300 Frasco spray 100 ml	UN	Spray repelente de insetos profissional 10 horas 100 ml, efetivo na proteção contra os mosquitos Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febre amarela, chikungunya, zika), Anopheles sp (malária). Categoria: grau 2, composição isenta de ingredientes perigosos dermatologicamente testado, hipoalergênico, não oleoso, com fragrância suave, com camomila e aloe vera em sua composição possuindo características refrescante.  Obs :Produto isento de aprovação (CA).	R\$9,89	R\$2.967,0 0
25	Luva em látex natural, revesti- mento interno em verniz silver (componente que diminui ris- cos de reações alérgicas ao lá- tex), antibacteri- ana, clorinada e com palma e dedos antider- rapante. Cor Azul	VOLK	45045 6	20 Tam. M	UN	Luva em látex natural, revestimento interno en verniz silver (componente que diminui riscos de reações alérgicas ao látex), antibacteriana, clorinada e com palma e dedos antiderrapante. Cor Azul  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 37 277	R\$3,96	R\$79,20
26	Óculos de segurança de sobre- por, com trata- mento antirri- sco, antiemba- çante nas len- tes, constituído de armação e visor confeccio- nados em uma unica peça de  policarbonato incolor com  borda superior e  lateral, hastes  tipo espátula  confeccionadas do mesmo ma- terial da arma- ção e dotadas  de proteção la- teral com seis  fendas fixadas à  armação atra- vés de pinos  plásticos con- tendo sistema  de ventilação in- direta.	DELTA- PLUS	28379 9	10	UN	Oculos de segurança de sobre- por, com trata- mento antirrisco, antiembaçante nas lentes, cons- tituido de arma- ção e visor con- feccionados em uma única peça de policarbonato incolor com borda superior e lateral, hastes tipo espátula con- feccionadas do mesmo material da armação e do- tadas de prote- ção lateral com seis fendas fixa- das à armação através de pinos plásticos con- tendo sistema de ventilação indi- reta.  Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível.	R\$8,49	R\$84,90

									1
						C.A.: 16 462			
27	Corda de Segurança desenvolvida para uso específico em cadeiras suspensas e caboguia de segurança para fixação de travaquedas.	PLAS-MODIA	25966 6	20 peças com 100 metros	M	Corda de Segurança desenvolvida para uso específico em cadeiras suspensas e cabo-guia de segurança para fixação de travaquedas. Carga de Ruptura: Cabo completo: 20kn = 2.038(kgf). Cabo sem capa externa (mínimo): 15kn=1.529(kgf). Diâmetro do Cabo: Diâmetro do Cabo: Diâmetro do Cabo: Diâmetro de Segurança externa (mínimo): 12,0mm - Desvio limite: +0,5mm - Corda de segurança de segurança de segurança para fixação de trava-quedas. Identificação da Plasmódia: Fita inserida na alma gravada NR 18.16,5 ISSO 1140 1990, conforme previsto na Portaria 13 13 18.16.5 atendendo as especificações a seguir: a) Marcação com fita inserida no interior do trançado interno gravado NR 18.16.5 ISO 1140 - 1990 e fabricante contendo as seguinterno gravado NR 18.16.5 ISO 1140 - 1990 e fabricante contendo as seguinterno gravado NR 18.16.5 ISO 1140 - 1990 e fabricante com CNPJ. b) Rótulo interno gravado NR 18.16.5 ISO 1140 - 1990 e fabricante contendo as seguintes informações: I. Material constituinte: poliamida II. Número de referência: diâmetro de 12mm III. Comprimentos em metros c) Incluir o aviso:  "CUIDADO: CABO PARA UNAÇÃO E CABO GUIA DE SEGURAÇÃO PARA DE TRAVA".  Obs: Produto isento de certificato de aprovação (CA).	R\$335,0 0	R\$6.700,0 0	
28	Luva de segu- rança isolante de borracha, fa- bricada em bor- racha natural	ORION	35057 8	6 Tam. G	UN	Luva de segurança isolante de borracha, fabricada em borracha natural, comprimento total 14 (355 mm), cor preta, 1kV, Tipo II, Classe 0, tensão de ensaio 5000 V, tensão de volts: 1000 V, Cor da etiqueta: verme-	R\$300,0 0	R\$1.800,0 0	



29	Capa de segurança confeccionada em tecido sintético (trevira) plastificado com PVC em ambas as faces, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica.	GANIRIS	47788 9	200 Tam. EXGG	UN	Iha. ESTE EQUI- PAMENTO DE- VERÁ APRE- SENTAR O SELO DE MAR- CAÇÃO DO IN- METRO.  Obs: O certificado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 2 178  Capa de segu- rança confeccio- nada em tecido sintético (trevira) plastificado com PVC em ambas as faces, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento fron- tal através de bo- tões de pressão e costura através de solda eletrô- nica. Tamanho: EXGG.  Obs: O certificado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso	R\$13,79	R\$2.758,0 0
30	Cinturão de se- gurança do tipo paraquedista com 3 pontos de conexão dor sal, uma argola "D" inclinada, em aço com re- vestimento anti oxidação	ATHE- NAS	60022	20	UN	de forma legível.  C.A.: 15 025  Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 3 pontos de conexão \(^1\) Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço com revestimento anti oxidação - Utilizada para retenção de queda (\(^1\) \(^1\) Conexão peritoral formado por dois pontos confeccionados em fita de poliéster devem ser utilizadas em conjunto (\(^1\) \(^1\) \(^1\) Conexão suspensório, duas alças poliéster na altura dos ombros, utilizada para suspensão/ resgate (\(^1\) \(	R\$129,9 9	R\$2.599,8 0

				-				
		ATHE- NAS				polímero complementar à regula- gem para arma- zenar a sobra da fita A Alças late- rais para des- canso de tala- barte ou porta fer- ramentas— capa- cidade 5 kg  Obs: o certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 37 975  Talabarte de se- gurança duplo modelo "Y" com uma das meno- res ZLQ's do mercado, confec- cionado em ma-		
31	Talabarte de se- gurança duplo modelo "Y" com uma das meno- res ZLQ's do mercado, con- feccionado em material sinté- tico fita de poli- éster tubular 30mm de alta tenacidade c/ elástico, dois conectores classe "A" em aço com aber- tura de 55 mm, um conector classe "T" em aço, com aber- tura de 17 mm ambos conecto- res com dupla trava de segu- rança e Absor- vedor de ener- gia.		43033	20	Z	terial sintético fita de poliéster tubular 30mm de alta tenacidade c/ elástico, dois co-nectores classe "A" em aço com abertura de 55 mm, um conector classe "T" em aço, com abertura de 17 mm ambos conectores com dupla trava de segurança e Absorvedor de energia. Comprimento Talabarte 0.9 Mts Comprimento do Absorvedor 0.8 Mts Modelo Duplo em "Y" Zona livre de queda (ZLQ) 4.20 Mts Peso 1.3 Kg  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.	R\$149,9 8	R\$2.999,6 0
32	Luva de segu- rança confecci- onada em su- porte têxtil, re- vestimento du- plo em borracha nitrílica na palma, dedos e o dorso; punho em malha.		62586	200/XG	UZ	Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil, revestimento duplo em borracha nitrílica na palma, dedos e o dorso; punho em malha.  O equipamento em questão deverá apresenta resistência a corte por lâmina, resistência ao corte por lâmina, resistência ao rasgamento e resistência à perfuração por punção. O equipamento em questão não poderá apresentar rigidez que impeça ou tire o tato dos colaboradores durante as atividades.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá	R\$5,98	R\$1.196,0 0



						estar impresso de forma legível.		
						C.A.: 46 803		
33	Luva de segurança tipo A confeccionada em borracha nitrilica, com revestimento interno em forro de algodão flocado para maior conforto e absorção de suor, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos. Comprimento 33 cm.	DANNY	42541	200/XG	UN	Luva de segurança tipo A confeccionada em borracha nitrílica, com revestimento interno em forro de algodão flocado para maior conforto e absorção de suor, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Comprimento 33 cm. O produto deverá possuir propriedades hipoalérgicas (isenta de proteínas do látex). A luva, além da proteção química, deverá apresentar resistência a abrasão, corte por lâmina e perfuração por punção.  A luva deverá ser aprovada quanto os riscos provenientes de produtos químicos; (A) Alcool primários, (D) Parafina, (E) Enxofre, (F) hidrocarboneto alifático, (K) Base inorgânico, (M) Ácido minerais inorgânico, (M) Ácido minerais inorgânico, (S) Ácidos Minerais inorgânicos e (T) Aldeídos.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.	R\$9,63	R\$1.926,0 0
34	Bolsa confeccionada em lona encerada, possuindo as medidas: 55 cm de comprimento x 20 cm largura x 40 cm de aidura, com alças, com fundo com reforço en couro sintético e cravos niquelados; armação em aço niquelado; contendo porta cadeado e bolso interno.		30073	50	UN	C.A.: 40 189  Bolsa confeccionada em lona encerada, possuindo as medidas: 55 cm de comprimento x 20 cm largura x 40 cm de altura, com alças, com fundo com reforço em couro sintético e cravos niquelados; armação em aço niquelado; contendo porta cadeado e bolso interno.  Obs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).	R\$56,93	R\$2.846,5 0

_	1							
35	Protetor facial composto de coroa de poli-propileno preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor em tamanho 10" (230 mm de largura e 255 mm de altura) preso à coroa por meio de três parafusos metálicos.	DELTA-PLUS	46718	50	UN	Protetor facial composto de coroa de polipropileno preto que cobre a parte frontal do cránio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor em tamanho 10" (230 mm de largura e 255 mm de altura) preso à coroa por meio de três parafusos metálicos. As extremidades da coroa são fixadas na carneira, confeccionada em polietileno branco de alta densidade, por meio de dois parafusos metálicos, onde o sistema de ajuste está disponível através de catraca. A parte frontal da carneira é recoberta com espuma para absorção de suor.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 3 473	R\$24,87	R\$1.243,5 0
36	Touca de Segu- rança, confecci- onada em brim na cor azul ro- yal.	PLAS- TCOR	62600 0	10	UN	Touca de Segurança, confeccio- nada em brim na cor azul royal. A Touca de segu- rança cobre a ca- beça, testa e nuca com aber- tura frontal para face.  Obs: Produto isento de certifi- cado de aprova-	R\$15,39	R\$153,90
37	Luva de segu- rança tricotada em fios de poli- éster, revestida em látex corru- gado antiderra- pante na palma, dedos e parte do dorso.	VOLK	31842	200 Tam. XG	UN	ção (CA).  Luva de segurança tricotada em fios de poliéster, revestida em fios de poliéster, revestida em fios de poliéster, revestida em fios de poliéster de variante de parte do dorso. A luva deve possuir ¼ do dorso ventiado. Punho tricotado em poliéster e elástico com acabamento em overloque. Cor: verde.  A luva deverá apresentar a proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor de contato).  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.	R\$5,88	R\$1.176,0 0



38	Cinta ergonô- mica abdomi- mica abdomi- nal/lombar com costas em te- cido, confeccio- nada em duplo elástico refor- çado, costura em nylon de alta resistência que garante durabi- ildade, hastes de PVC maleá- vel ou outro ma- terial similar na região lombar para evitar de- formação da faixa lombar, contendo faixas laterais em elástico apre- sentando velcro, fecha- mento ajustável em velcro de alta aderência e suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento.		28142 8	M/20 G/20 GG/20 60 PARES	UN	C.A.: 46 817  Cinta ergonómica abdominal/lombar com costas em tecido, confeccionada em duplo elástico reforçado, costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, hastes de PVC maleável ou outro material su millar na região lombar para evitar deformação lombar para evitar deformação da faixa lombar, contendo faixas laterais em elástico apresentando velcro, fechamento ajustável em velcro de alta aderência e suspensórios confeccionados em elástico com regulagem de comprimento.  Obs : Produto isento de certificado de aprova-	R\$46,43	R\$2.785,8 0
39	Cinta Plana para Elevação de Carga tipo Sling de corpo duplo; cor: cinza; fabricada em poliéster, com alta resistência a substência a substâncias químicas, à intempéries: exposição a radiação ultravioleta, umidade, e mofo; Com olhais reforçados.		60617	20	UN	ção (CA).  Cinta Plana para Elevação de Carga tipo Sling de corpo duplo; cor: cinza; fabricada em poliéster, com alta resistência a substâncias químicas, à intempéries: exposição a radiação ultravioleta, umidade, e mofo; Com olhais reforçados. Com garantia. Especificações Técnicas: segurança no içamento de cargas; Carga máxima de trabalho: 4T. Largura: 120mm; Comprimento total 4 metros; Fator de segurança: 7:1; Carga máxima de trabalho efetiva: Vertical: 4T; carga de ruptura: 28T Forca: 3.2T; Cesto com ângulo 60°: 4T; - OBS: A cinta de levação de cargas deverá atender a Norma ABNT NBR 15637.	0	R\$3.852,0 0
40	Cinta Plana para Elevação de Carga tipo Sling de corpo duplo; cor: cinza; fabricada em poliéster, com alta resis- tência a subs- tâncias quími-	GRA- FITE		20		isento de certifi- cado de aprova- ção (CA).  Cinta Plana para Elevação de Carga tipo Sling de corpo duplo; cor: cinza; fabri- cada em poliés- ter, com altra resistência a subs- tâncias químicas, à intempéries:		R\$3.799,8 0

	cas, à intempé- ries: exposição a radiação ultra- violeta, umi- dade, e mofo; Com olhais re- forçados.		60617		UN	exposição a radiação ultravioleta, umidade, e mofo; Com olhais reforçados. Com garantia . Específicações Técnicas: segurança io; gamento de cargas; Carga máxima de trabalho. 4T. Largura: 120mm; Comprimento total 6 metros; Fator de segurança: 7:1; Carga máxima de trabalho efetiva: Vertical: 4T. carga de ruptura: 28T Forca: 3.2T; Cesto: 8T; Cesto com ângulo 45°: 5.6T; Cesto com		
						ångulo 60°: 4T; - OBS: A cinta de levação de car- gas deverá aten- der a Norma ABNT NBR 15637.  Obs : produto isento de certifi- cado de aprova- ção (CA).		
41	Capacete de segurança para uso na indús- tria, classe B, tipo II (com aba frontal), com suspensão em PEBD, tira ab- sorvente de suor e regula- gem por dentes.	DELTA- PLUS	34320 7	10	UN	Capacete de se- gurança para uso na indústria, classe B, tipo II (com aba frontal), com suspensão em PEBD, tira absorvente de suor e regulagem por dentes. O ca- pacete deverá possuir a indica- ção no Certifi- cado de Aprova- ção para prote- ção da cabeça do	R\$11,69	R\$116,90
42	Luva de segurança confeccionada em pvc com suporte textil em algodão e palma áspera antiderrapante. Cor: azul. Punhos: 27 cm.		<b>61855</b> 2	700	UN	C.A.: 29 637  Luva de segurança confeccionada em pvc com suporte têxtil em algodão e palma áspera antiderra-pante. Cor: azul. Punhos: 27 cm. A luva deverá apresentar no Certificado de Aprova-ção a proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes químicos (álcoois primários (a), enxofres contendo	R\$13,43	R\$9.401,0 0



						compostos orgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), ácidos minerais inorgânicos (j), ácidos minerais inorgânicos (j), ácidos minerais inorgânicos, oxidantes (m), ácidos orgânicos (o), peróxidos (p), ácidos minerais e aldeídos (t)). A luva em questão deverá apresentar na ficha técnica a recomendação para manuseio em atividades envolvendo tratamento de água e esgoto. O equipamento em questão não poderá apresentar rigidez que impeça ou tire o tato dos colaboradores durante as atividades.  Obs: O certifica de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legivel.		
43	Luva de segurança confeccionada em pvc com suporte téxtil em algodão e palma áspera antiderrapante. Cor: azul. Punhos: 35 cm.	VOLK	61855 2	300	UN	C.A: 40 304 Luva de segurança confeccionada em pvc com suporte têxtil em algodão e palma áspera antiderrapante. Cor: azul. Punhos: 35 cm. A luva deverá apresentar no Certificado de Aprovação a proteção das mãos do usurário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes térmicos (calor de contato) e contra agentes (ja), hidrocarbonetos saturados (ji), bases inorgânicos (e), aminas (g), hidrocarbonetos saturados (ji), bases inorgânicos (ji), ácidos minerais e aldeidos (ji). A luva em questão deverá apresentar na ficha técnica a recomendação para manuseio em atividades envolvendo tratamento de água e esgoto. O equipamento em questão não poderá apresen-	R\$14,82	R\$4.446,0 0

Vestimenta ti Jardineira di segurança pa saneamente confeccionai em tecido sin tico plastifica com PVC ei ambas as fac (trevira), cos ras através e solda elerre nica, com su	e ara o, da té- do n es u- de	44598	Tamanho  GG 40/5 41/6 42/6 44/5 45/3  EXG	UN	tar rigidez que impeça ou tire o tato dos colaboradores durante as atividades.  Obs: o certifica de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 37 127  Vestimenta tipo Jardineira de segurança para saneamento, confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC em ambas as faces (trevira), costuras através de solda eletrônica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, com botas de PVC forradas acopladas com biqueira de aço.  O EPI deverá ser aprovado para Tipo (PB) 6 - vestimenta de proteção parcial quimica com proteção parcial quimica com proteção imitada contra liquidos quimicos, para a ISO 16602:2007. A vestimenta e motes destar de potes descendados concentra liquidos quimicos, para a ISO 16602:2007. A vestimenta e motes de potential descendados concentra liquidos quimicos, para a ISO 16602:2007. A vestimenta e motes de protes de para concentra de potes de concentra liquidos quimicos, para a ISO 16602:2007. A vestimenta e motes de protes de concentra de potes de concentra de con	R\$140,0 0	R\$8.680,0 0	
Jardineira d segurança pi saneamento confeccionar em tecido sin tico plastifica com PVC er ambas as fac (trevira), cos ras através o vas de de de de de de de de de de de de de	e erra do do do do do do do do do do do do do		GG 40/5 41/6 42/6 43/6 44/5 45/3	UN	PVC em ambas as faces (trevira, costuras através de solda eletrónica, com suspensório do mesmo material da vestimenta com meia argola para ajustes, com botas de PVC forradas acopladas com biqueira de aço.  O EPI deverá ser aprovado para Tipo (PB) 6 - vestimenta de proteção parcial quimica com proteção limitada contra líquidos quimicos, para a ISO 16602:2007. A	0		



							•	
						Obs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).		
46	Mosquetão oval automático (tri- pla trava) con- feccionado em aço com o corpo e gatilho na cor cromada	CAM- PER	48634 9	20	UN	Mosquetão oval automático (tripla trava) confeccionado em aço com o corpo e gatilho na cor cromada, apresentando carga de ruptura de 25 kN, com comprimento externo de 106 mm, largura máxima externa de 59 mm e Abertura (gatilho/nariz) e: 17 mm. Certificados e Normas Atendidas: ABNT NBR 15.837:2010 e CE.  Obs: Produto isento de certificado de aprova-	R\$39,99	R\$799,80
47	Perneira de se- gurança, con- feccionada in- teiramente em tecido sintético tipo bidin, re- vestido com PVC em uma face, metatarso reforçado.	FOUR- SEG	22121	30	UN	cão (CA).  Perneira de segurança, confeccionada inteiramente em tecido sintético tipo bidin, revestido com PVC em uma face, metatarso reforçado. Fechamento em velcro e fecho plástico. Possui 3 talas de polipropieno localizadas na região frontal da perna na altura de 32cm. Possui fechamento em velcro de 5 cm. A Perneira deverá apresentar certificado de aprovação aprovando o seu uso para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 28 435	R\$32,29	R\$968,70
48	Lente fil- trante/Filtro de luz, confeccio- nado em poli- carbonato es- curo de tonali- dade 10" (o vi- sor da máscara de solda apre- senta aproxima- damente 51 mm de altura e 108 mm de largura)	CAR- BON- GRA- FITE	28715 4	10	UN	Lente filtrante/Fil- tro de luz, confec- cionado em poli- carbonato escuro de tonalidade 10" (o visor da más- cara de solda apresenta aproxi- madamente 51 mm de altura e 108 mm de lar- gura)  Obs: Produto isento de certifi- cado de aprova- ção (CA).	R\$2,62	R\$26,20
49	Placas de co- bertura confec- cionada em po-	CAR- BON- GRA- FITE		10		Placas de cober- tura confeccio- nada em policar- bonato incolor (o		R\$9,30

	licarbonato in- color (o visor da máscara de solda apresenta aproximada- mente 51 mm de altura e 108 mm de largura)		28915 6		UN	visor da máscara de solda apre- senta aproxime- damente 51 mm de altura e 108 mm de largura)  Obs: Produto isento de certifi- cado de aprova- ção (CA).		
50	Máscara de solda constitu- ída de escudo com carcaça e cabo confeccio- nados em uma única peça de polipropileno, visor fixo de aproximada- mente 51 mm de altura e 108 mm de largura que suporta uma placa de proteção de policarbonato incolor e um filtro de luz, o filtro de luz de tonalidade 10 e a placa de proteção são fixados ao visor através de uma moldura de plástico que se encaixa na parte interna do escudo, o cabo possui aproximadamente 140 mm de comprimento e é confeccionado do mesmo material do escudo.	DELTA- PLUS	36664 9	5	UN	Máscara de solda constituída de escudo com carcudo com carcudo com carcaça e cabo confeccionados em uma única peça de polipropileno, visor fixo de aproximadamente 51 mm de altura e 108 mm de largura que suporta uma placa de proteção de policarbonato incolor e um filtro de luz, o filtro de luz de tonalidade 10 e a placa de proteção são fixados ao visor através de uma moldura de plástico que se encaixa na parte interna do escudo, o cabo possui aproximadamente 140 mm de comprimento e é confeccionado do mesmo material do escudo.  Obs: O certificado de aprovação (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 14 201	R\$35,84	R\$179,20
51	Luva de segu- rança confecci- onada em fibras sintéticas, re- vestimento da face palmar e ponta dos de- dos em poliure- tano (PU), pu- nho com inser- ções de fibras elásticas e aca- bamento em fi- bras sintéticas.	VOLK	62586	50(G)	UN	Luva de segurança confeccio- nada em fibras sintéticas, reves- timento da face palmar e ponta dos dedos em po- liuretano (PU), punho com inser- ções de fibras elásticas e aca- bamento em fi- bras sintéticas.  Obs: O certifica de aprovação (CA) deverá es- tar impresso de forma legível.  C.A.: 30 916	R\$3,33	R\$166,50
52	Cinto De Sus- tentação Duplo almofado para Rodeira Uni- versal confortá- vel.	VULCAN	60256	5	UN	Cinto De Sustentação Duplo al- mofado para Ro- çadeira Universal confortável. Cor: amarelo. Quanti- dade de pontas: 3. CoProteção la- teral em nylon. O cinto deverá ser ajustável apre- sentando compa- tibilidade com as principais marcas do mercado (ex: Toyama, Terra, Tekna, Garthen, Fortg , Carbon	R\$42,32	R\$211,60



						Fak , Vulcan e outras).  Obs: Produto isento de certificado de aprovação (CA).		
53	Luva de segurança confeccionada em látex natural; banhada com neoprene na face palmar e dorso; revestimento interno em flocos de algodão; antiderrapante na palma dos dedos e pontas dos dedos. Comprimento total: 33 cm		38429	50	UN	Luva de segurança confeccio- nada em látex na- tural; banhada com neoprene na face palmar e dorso; revesti- mento interno em flocos de algo- dão; antiderra- pante na palma dos dedos e pon- tas dos dedos. Comprimento to- tal: 33 cm.  Obs: O certifi- cado de aprova- ção (CA) deverá estar impresso de forma legível.  C.A.: 16 779	R\$3,38	R\$169,00
54	Fita Antiderra- pante auto ade- siva	VON- DER	40510 1	250 Metros	М	Fita Antiderra- pante auto ade- siva preta, 50mm para pisos, esca- das e rampas: Ref: 250 m x 50 mm (comp. X lar- gura)  Obs: Produto isento de certifi- cado de aprova- ção (CA).	R\$10,19	R\$2.547,5 0

NOVA IGUAÇU, 18 de SETEMBRO de 2025.

#### **DENIS ANDERSON VISNADI**

PRESIDENTE - CODENI

ld. 07040/2025

#### SECÃO 4 - CONSÓRCIO

#### **CISBAF**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA
FLUMINENSE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEDE ADMINISTRATIVA
EDITAL № 003, DE 6 DE JUNHO DE 2025
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

O CISBAF – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA FLUMINENSE através de sua Secretária Executiva, Rosangela Bello , no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, faz saber que: RESOLVE RATIFICAR e HOMOLOGAR o resultado final do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 003/2025, em conformidade com os editais publicados, especialmente a classificação final dos candidatos, devidamente publicada no site do Instituto Consulplan.

As relações dos candidatos aprovados, em ordem de classificação por função, estão disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico <a href="www.institutoconsulplan.org.br">www.institutoconsulplan.org.br</a>.

Nova Iguaçu/RJ, 22 de setembro de 2025.

#### ROSANGELA BELLO Secretária Executiva do CISBAF

ld. 07041/2025

#### PORTARIA Nº 66 DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PRO-CESSO SELETIVO CONSTANTE NO EDITAL Nº 003/2025 REALIZADO PELO CISBAF.

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA BAIXADA FLUMINENSE – CISBAF, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social e demais normas aplicáveis, RESOLVE:

**Art. 1º.** Fica homologado o resultado final do Processo Seletivo constando do edital  $n^o$  003/2025, obedecendo as disposições do resultado final, para todos os cargos nele discriminados

**Art. 2º.** O processo seletivo terá validade de 1 (ano), contados da data de publicação desta homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, confere faculta o art.37 inciso III da Constituição Federal de 1988, para atender ao interesse público da Administração.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.

Publica-se, registra-se e cumpra-se.

Nova Iguaçu, 19 de setembro de 2025.

#### ROSANGELA BELLO Secretária Executiva do CISBAF

ld. 07042/2025